

## Boletim Técnico

### IRAGESSO – TINTA ACRILICA PARA GESSO

**Classificação:** NBR 11702 de 07/2010 da ABNT – Tipo 4.5.5- NBR 15079 – Econômica

**Descrição:** Iragesso é um produto desenvolvido para aplicação diretamente sobre o gesso sem a necessidade de uso de fundo oferecendo excelente aderência. Disponível no acabamento Branco fosco.

**Indicação:** Indicado para ambientes internos

**Diferenciais:** Iragesso não amarela com o tempo e impede que o “pó” específico do gesso se solte da superfície.

#### Propriedades físico-químicas

Cor: Branco

Viscosidade: 90 - 120 UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,19 - 1,22 g/cm<sup>3</sup>

#### Informações técnicas

Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbidas não metálicos, outros aditivos e água.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 18L e 3,6L

#### Dados de aplicação

Diluyente: Água

Diluição: Primeira demão 40% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Iragesso com 2 partes de água potável. Demais demãos 20% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Iragesso com 1 parte de água potável.

Rendimento:

Até 60 m<sup>2</sup>/galão/demão

Nº de Demãos: 2 a 3. Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem: Toque: 30 minutos

Entre demãos: 4 horas

Final: 4 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.