

Boletim Técnico

Selador Acrílico Irajá

Classificação: Norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.1.2.5.

Descrição: O Selador Acrílico é ideal para uniformizar e nivelar as superfícies de alvenaria devido ao seu poder selante e ótima aderência. É um fundo de cor branco fosco, diluível em água e de rápida secagem.

Indicação: Indicado para reboco ou bloco. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos e prepara a superfície para os demais cuidados que sua parede necessita.

Propriedades físico-químicas

Cor: Branco

Viscosidade: 95 - 105 UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,10 - 1,15 g/cm³

Informações técnicas

Composição: Resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, surfactantes, espessantes, microbicidas não metálicos e água.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 18L, 3,6L

Dados de aplicação

Diluyente: Água

Diluição: Até 10% a 20% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Selador Acrílico Irajá com 0,80 parte de água potável.

Rendimento:

Nº de Demãos: Normalmente, com 1 demão já é possível obter um excelente resultado, porém, dependendo do tipo e estado da superfície, pode ser que você precise de mais demãos.

Reboco: 20 m²/demão/galão

Bloco: 15 m²/demão/galão

Limpeza:

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem:

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Toque: 60 minutos

Entre demãos: 4 horas

Final: 8 horas