



INDÚSTRIAS QUÍMICAS IRAJÁ LTDA.

**TEXTURAS ACRÍLICAS**

• **DESCRIÇÃO:**

Produtos à base de resina acrílica estirenada. Indicados para acabamentos de superfícies internas e externas. De fácil aplicação, proporcionam vários tipos de acabamentos.

Apresentados nas versões: **LISA, DESIGN e RISCADO.**

• **CARACTERÍSTICAS:**

Cor.....		: Branco	
Acabamento.....		: Fosco e Hidro-repelente	
Secagem.....	→	toque.....	: 1 hora
.....		Total.....	: 4 dias
Pintura.....		: Mínimo 6 horas	
Rendimento aproximado por acabamento.....	}	: Liso.....	: 2,50 kg m <sup>2</sup>
		: Design.....	: 2,50 kg m <sup>2</sup>
		: Riscada.....	: 3,50 kg m <sup>2</sup>

• **PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Norma ABNT 13.245 de 02/95**

A superfície deve estar limpa e isenta de qualquer contaminação ou partes soltas. Para superfícies já pintadas com tinta ou cal, sugerimos lixar e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes IRAJÁ antes da aplicação das Texturas Acrílicas IRAJÁ

• **APLICAÇÃO:**

A aplicação deve ser feita com a ferramenta adequada ao acabamento que se quer obter. Existem vários utensílios disponíveis no mercado para serem empregados na aplicação de acabamentos texturados.

**OBSERVAÇÕES:** Lotes diferentes podem dar diferença de tonalidades

O uso excessivo de corantes pode ocasionar queda na resistência à lavabilidade.

Cores muito fortes (escuras) podem manchar.

A Textura Riscada possui pedras malha 10.

• **APLICAÇÃO / DILUIÇÃO:**

-Espátula ou desempenadeira de aço: sem diluição

**PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.2.6**

**Celso Augusto Basílio**

CRQ IV 04224508