

# Boletim Técnico

## Tinta Acrílica Premium Emborrachada

**Classificação:** NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.1 / NBR 15079 - Premium

**Descrição:** Tinta Acrílica Premium Emborrachada é uma tinta de acabamento fosco especialmente desenvolvida para ambientes externos, pois possui muita resistência, ótima cobertura e ação anti-algas que ajudam você a deixar sua casa bonita e protegida por mais tempo.

**Indicação:** Indicado para ambientes externos, com microfissuras de até 0,3mm.

### Propriedades físico-químicas

Cor: conforme catálogo de cores

Viscosidade: 100 - 120 UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,28 - 1,35 g/cm<sup>3</sup>

Sólidos/Volume: 35,40 - 42,37%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 8,45 g/L

Sólidos/Peso: 37,30 - 55,28%

Ponto de fulgor: >100° C

### Informações técnicas

Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: Lata 18 Lts. e galão 3,6 Lts.

### Dados de aplicação

Diluyente: Água

Diluição: 10 a 20% de diluição

10% DE DILUIÇÃO. Dilua 10 partes do Produto com 1 parte de água potável.

20% DE DILUIÇÃO. Dilua 10 partes do Produto com 2 partes de água potável.

Rendimento:

Nº de Demãos: 2 ou 3 demãos. Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Até 90 m<sup>2</sup> por demão por Galão

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo, pincel ou trincha.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Secagem: Toque: 30 minutos

Entre demãos: 4 horas

Final: 4 horas