

## BOLETIM TÉCNICO – ACRÍLICO PREMIUM I FOSCO

**Boletim Técnico Acrílico “PREMIUM” I Fosco → Limitação de Responsabilidade:** Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pelas Indústrias Químicas Irajá sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

**Revisão:** 09/2019

**Acrílico Premium:** Fosco

**Classificação:** NBR 11702 da ABNT I Tipo 4.5.1 da NBR 15079 - Premium

**Descrição:** O Acrílico Premium Irajá ajuda você a deixar a sua casa com a sua cara. Porque a cor da parede é um elemento de decoração muito importante para criar o ambiente que você tanto quer, com o seu toque pessoal. Para ajudá-lo, a Irajá conta com tecnologia de ponta para o desenvolvimento de cores e você pode escolher uma das cores prontas disponíveis no catálogo.

**Indicação:** O Acrílico Premium Irajá é um acrílico de qualidade muito superior e é indicado para ambientes externos e internos.

**Diferenciais:** Tem baixo odor, fácil aplicação, uma excelente cobertura e um acabamento sofisticado. Versão fosca dá a impressão de uma parede aveludada, que disfarça pequenas imperfeições da superfície.

### Propriedades Físico-Químicas

**Cor:** Conformar Catálogo de Cores.

**Brilho:** (@60° ): Máximo 04 UB

**Sólidos I Volume:** 20,3 – 32,9

**Sólido Peso:** 32% – 48%

**Viscosidade:** 110 – 150 UK

**Peso Específico:** 1,243 – 1,374 g/cm<sup>3</sup>

**VOC:** Compostos Orgânicos Voláteis I 23,41 g/L

**Ponto de Fulgor:** >100° C

**Informações Técnicas:** Composição | Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

**Prazo de Validade:** 24 Meses

**Embalagem:** 18L | 3,6L | 0,9L

**Informações Toxicológicas:** Baixa Toxicidade.

#### **Dados de Aplicação**

**Diluyente:** Água | Indicamos a diluição de 20% para todas as superfícies, ou seja, 5 partes de tinta para 1 parte de água.

**Rendimento:** Até 500 mts<sup>2</sup> demão | Lata 18lts.

**Limpeza:** Limpe as ferramentas com água e sabão.

**Número de Demãos:** Normalmente, com 3 e/ou 3 demãos, você já consegue um excelente resultado. Mas, dependendo do tipo, estado da parede e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

**Acessório de Pintura:** Rolo de lã de pêlo baixo ou pincel de cerdas macias.

**Secagem:** Toque ~ 30 Minutos.

**Final:** 4 horas.

**Recomendações:** Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.