

BOLETIM TÉCNICO – TINTA PARA PISO

Boletim Técnico Tinta piso “IRAPISO” | ↳ Limitação de Responsabilidade: Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pelas Indústrias Químicas Irajá sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

Revisão: 09/2019

Classificação: NBR 11702 da ABNT | Tipo 4.5.6

Descrição: A Tinta para Piso da Irajá está duas vezes mais durável e foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, pois é resistente ao tráfego. As cores formuladas com os concentrados à base de pigmentos orgânicos (amarelo, vermelho e magenta), em função de sua natureza e performance, quando utilizados em pinturas externas, podem sofrer ligeiro desbotamento. Siga as instruções na embalagem do produto para que a pintura sobre o piso se tome mais simples ainda.

Indicação: Locais como estacionamento, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer e outras áreas de concreto rústico, se pintados com Irapiso, estarão sempre protegidos das ações do sol e da chuva e também dos desgastes causados por atritos

Diferenciais: Além disso, Tinta para Piso Irajá possui acabamento fosco, bom rendimento e ótima cobertura.

Propriedades Físico-Químicas

Intempéries (Sol, Chuva, etc): Excelente resistência às intempéries.

Umidade: Não aplicar em ambientes com temperatura abaixo de 10° e/ou umidade relativa maior que 90%.

Informação Técnica - Composição: Resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

Cor: Conforma Catálogo de Cores.

Prazo de Validade: 24 meses.

Brilho | Acabamento: Fosco.

Embalagens: 3,6L e 18L

Dados de Aplicação

Preparação de Superfície: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (Norma ABNT NBR 13245). Eliminar qualquer espécie de brilho, usando lixa de grana 360/400. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solução de água e detergente, enxaguar aguardar a secagem.

Diluyente: Água.

Diluição | Repintura: De 20% a 30% | Até 20%.

Rendimento: 3,6L → 35 m² - 55 m² galão / demão.

Número de Demãos: Três, com intervalo de 12 horas entre demãos.

Acessório de Pintura: Rolo de Espuma, Pincel ou Trincha e Pistola.

Secagem: 4 a 6 horas ao toque.

Final: Para tráfego de pessoas: 48 horas. Para tráfego de veículos: 72 horas.

Limpeza e Manutenção: Lavar com água e detergente neutro esfregando suavemente com pano e/ou estopa macia.